

OLDROYD® Distansehjul PE-skum

Produsert i Norge

| | |
|--|---|
| <p>Bruksområde</p> <p>Avstandskontroll for armeringsnett på isolasjonsplater av PE-skum ved vann- og frostsikring av tunnel. Det plasseres rundt klemskiver/bak armeringskryss og på konvekse flater der armeringsstoler gir for lite støtte. Distansehjulet kan også legges på XPS-isolasjon ved støp på bakken.</p> | <p>Application</p> <p>Distance control for rebar net on PE-foam boards used in water and frost protection of tunnels. It is placed around foamboard assembly bolts and in other pressure points where standard rebar spacers are insufficient. It may also be placed on XPS boards for concrete ground floors.</p> |
| <p>Produktbeskrivelse</p> <p>OLDROYD® Distansehjul har et trekantet profil som gir god fleksibilitet og bæreevne også ved punktbelastning. Hjulet følger kurvinger i underlaget og gir god fordeling av last. Pigger fester hjulet i skumplaten. Ved bruk på XPS leveres hjulet uten pigger.</p> | <p>Product description</p> <p>OLDROYD® Distansehjul has a triangular profile that will even sustain concentrated loads. It adapts to curved and uneven surfaces and distributes the load well. Spikes attach the ring to the foam boards. When used on the ground, there are no spikes.</p> |
| <p>Montering</p> <p>OLDROYD® Distansehjul presses eller svinges mot skummet slik at piggene synker inn.</p> | <p>Assembly</p> <p>OLDROYD® Distansehjul is pressed or swung towards the foam board so that the spikes sink in.</p> |

| Egenskaper / Properties | Enhet / Unit | Informasjon / Verdier / Information / Value | |
|----------------------------------|--------------|--|----------------------------|
| Produkt / Product | | OLDROYD® Distansehjul 25-4 | OLDROYD® Distansehjul 25-0 |
| Høyde / Height | mm | 25 | 25 |
| Lengde festepigg / Length spikes | mm | 31,5 | - |
| Ytre diameter / Outer diameter | mm | 340 | |
| Materiale / Material | | Resirkulert havplast / Recycled Sea plastics | |



Distansehjul 25-4



Distansehjul 25-0