

Teknisk datablad - Technical datasheet

OLDROYD® Klemkrue PE

Produsert i Norge

Bruksområde

OLDROYD® Klemkrue PE brukes ved vann- og frostsikring av tunnel for å klemme overlappende isolasjonsplater av PE-skum sammen. Normalt brukes den ved overlappskjøt og der det legges to lag PE-skum.

Application

OLDROYD® Klemkrue PE is used for water and frost protection of tunnels to press PE foam boards together at overlapping joints. It may also be used where two layers of foam boards are mounted.

Produktbeskrivelse

OLDROYD® Klemkrue PE har skjærende gjenger og en stopplate. Skrusporet er utført med utvendig og innvendig sekskantnøkkel.

Product description

OLDROYD® Klemkrue PE has cutting threads and a stop plate. The tool slot is made for an Allen key and socket spanner.

Montering

OLDROYD® Klemkrue PE monteres med borskruetrekker og skrues inn i PE-skummet til stopplaten synker inn i skummet.

Assembly

OLDROYD® Klemkrue PE is mounted using a power drill. Rotate the screw until the stop plate sinks into the foamboard.

Egenskaper / Properties	Enhet / Unit	Informasjon / Verdier Information / Value	
		Klemkrue PE 65	Klemkrue PE 75
Produkt / Product		Klemkrue PE 65	Klemkrue PE 75
Lengde / Length (A/B)	mm	65/39	75/49
Monteringsverktøy / Assy. tool		10mm unbraco/allen key or 24mm pipenøkkel/socket spanner	
Materiale / Material	mm	Resirkulert havplast / Recycled sea plastics	



Klemkrue PE 65



Klemkrue PE 75

