



## Ytelseserklæring

### NO-41642-CPR

- 1 Produkttype** Elementer av ekspandert polystyren (EPS)
- 2 Type-betegnelse** Sundolitt® Ringmur. Produktnavn, produktspesifikasjoner og betegnelse, samt produksjonsdato, fremgår av produktmerking på produktet, på emballasjen eller på etikett festet på emballasjen. Ringmur tilbys med 3 høyder, 350, 450 og 600mm.
- 3 Byggevarens tilsiktede bruk** Tilsiktet bruksområde for Sundolitt® Ringmur er termisk isolering, forskaling, fundamentering og telesikring av bygg.
- 4 Produsentens navn og adresse** Varemerke: Sundolitt® Navn/adr.: Brødr. Sunde as, Pb. 8115 Spjelkavik, 6022 Ålesund.
- 5 System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelser.**  
*System 3 i henhold til EN 13163:2012 Varmeisolasjonsprodukter for bygninger.*  
Fabrikkframstilte produkter av ekspandert polystyren (EPS).
- 6 Kontrollorgan og kontrolloppgaver.** ITT-testing i samsvar med *System 3* i standarden er utført av:  
Sintef Byggforsk (ID-kode 1071)  
Teknologisk Institut (ID-kode 1235)
- 7 Vesentlige egenskaper for byggevaren er oppgitt i henhold til EN 13163:2012.**

#### 8 Vesentlige egenskaper.

	Ringmur RE 35	Ringmur RE 45	Ringmur RE 60	Teststandard
Brannklasse	Eurocl. F	Eurocl. F	Eurocl. F	13501-1
Korttid trykkspenning	CS(10)150	CS(10)150	CS(10)150	826

Isolasjonsegenskaper		
Type	Tykkelse EPS	$\lambda_D$ [W/(mK)]
RE 35	50 + 50 mm	0,035
RE 45	50 + 50 mm	0,035
RE 60	50 + 50 mm	0,035

Ytelsene for denne byggvaren, som er anført ovenfor, er i overenstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, i overenstemmelse med forordning (EU) nr 305/2011.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

  
.....  
**Odd Arne Lervåg, Produksjonssjef**  
Ålesund, 14. mars 2017