

Brødr. Sunde as

Isolasjon og byggfolie

1030

Sundolitt Garasjeringmur

NOBB modulnr. 00000000

1.5.6

TEK-00000000

1. PRODUKTBEKRIVELSE, ANVENDELSESOMRÅDE

Beskrivelse

Sundolitt Garasjeringmur er et komplett byggesystem som består av formstøpte elementer i ekspandert polystyren (EPS). Systemet brukes som ringmur til garasje og andre lignende små bygninger.

Systemet er konstruert slik at det passer til 100 mm grunnisolasjon, typisk Sundolitt S150.

Anvendelsesområde

Sundolitt Garasjeringmur brukes hovedsakelig til garasjer i plate på mark konstruksjoner. De er tilordnet for videre bygging av vegg med trestenderverk. Systemet kan også brukes til boder og lignende små bygg og man bør støpe gulv samtidig som garasjeringmuren støpes.

2. TEKNISKE DATA

Faste målangivelser:

Enhet: **Verdi:**

Bredde: 200 mm oppe og 300 mm nede

Høyde: 450 mm

Lengde: 1150 mm

Trykkfasthetkl.: 150 kPa

Vannopptak

EPS: <4-6 vol. %

Lambdaverdi: 0,035 W/mK

Farger:

Hvit (EPS-element)

Grå (Sementfiberplater)

Grå (Dekklister og skjøtelister)

Brødr. Sunde as

Isolasjon og byggfolie

1030

Sundolitt Garasjeringmur

NOBB modulnr. 00000000

TEK-00000000

3. SAMSVARERKLÆRINGER OG PRODUKTMERKING

Produktgodkjenninger utstedt av sertifiserte kontrollorganer:

Ingen

Frivillige kontrollordninger, bransjenorm, sertifikater etc.:

Europeisk produktstandard NS-EN 13163 for EPS.

CE-merke:

Sundolitt Garasjeringmur er CE-merket.

4. TRANSPORT OG LAGRING

Utvis forsiktighet under håndtering, da elementene og tilbehøret kan få skader ved påførte slag og annen utvendig fysisk påvirkning.

5. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse:

Sundolitt Garasjeringmur monteres i henhold til monteringsveiledningen. Om man ikke har denne i papirformat så finnes den på www.sundolitt.no

Referanse til Byggforskserien (Sintef Byggforsk):

521.011, valg av fundamentering og konstruksjoner mot grunnen.

573.344, varmeisolasjonsmaterialer. Typer og egenskaper.

Øvrige henvisninger:

Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning skal følges ved montering.

Brødr. Sunde as

Isolasjon og byggfolie

1030

Sundolitt Garasjeringmur

NOBB modulnr. 00000000

TEK-00000000

6. AVFALLSBEHANDLING OG EMBALLASJE

Avfallsbehandling:

Materialgjenvinning. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Avfallstype iht. NS-9431:

9999 Blandet materiale.

Type emballasje:

Plast.

7. SIKKERHETSTILTAK VED BEARBEIDING, MONTERING OG LAGRING

EPS er brennbart og tilstrekkelig hensyn tas under montering. Ellers ingen særskilte sikkerhetstiltak ved bearbeiding, montering og lagring er påkrevd.

Spesielle sikkerhetstiltak:

Det er ikke påkrevd med verneutstyr. Eventuelt støv i øynene fra kapping av platene skylles med vann.

8. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Brødr. Sunde as
Organisasjonsnr.:	NO 916416784 MVA
Adresse	PB. 8115, Spjelkavik
Postnr og poststed	6022 Ålesund
Telefon	70 17 70 00

E-post Ordre.norge@sundolitt.com