

FDV-DOKUMENTASJON

OLDROYD® Octa

Oktober 2020

Fuktsperre

2109

1. PROSJEKT

Entreprenør eller utførende:

Prosjekt, adresse:

Bruksområde:

2. PRODUKTBEKRIVELSE

OLDROYD® Octa er en diffusjonstett knastemembran produsert i polypropylen. OLDROYD® Octa brukes primært som fuktbarriere til grunnmur, vegg og grunn og kan brukes sammen med utvendig isolasjon.

Produktidentifisering:

Produkt, dimensjon:

Rull. Leveres i fem forskjellige standardbredder, men kan også leveres på bestilling i bredder opp til 4,3 m.

Fargekode:

Sort

Overflatebehandling:

Ingen hvis ren

Vedlegg, dokumentasjon

Teknisk datablad, Sikkerhets datablad, Monteringsanvisning

3. ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger en serviceavtale?

Nei Ja Hvis ja, firma.....

Regulært vedlikehold:

Vedlikeholdsfri.

Reparasjon av hull:

Gjennomføringer:

Sammenføyning mot andre materialer:

Se monteringsanvisningen for produktet.

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt levetid uten utskiftning:

> 50 år

Fuktbestandighet:

Påvirkes ikke av fukt, fuktopptak < 0,1%

Renhold:

-

FDV-DOKUMENTASJON

OLDROYD® Octa

Oktober 2020

Fuktsperre

2109

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse:	Kan materialgjenvinnes og resirkuleres
Anbefalt utlufting:	Ikke nødvendig
Utlekking til grunn:	Ingen mykgjørere, vil ikke påvirke jord og grunnvann negativt
Emisjon til luft:	Meget lav, TVOC < 10 µg/m ² h

6. HMS-REFERANSER

HMS datablad	Tilgjengelig
Brannklasse, EN 13501-1	Ikke klassifisert

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL; NS 9431

Avfallstype/kode:	Hardplast, annen /1722
Avfallshåndtering:	Kildesorteres som plastbasert materiale på byggeplass, kan materialgjenvinnes. Ved rivning skal materialet leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

8. TEKNISK SERVICE

Produsent:	Oldroyd AS
Org.nr.:	(NO) 870 890 192 MVA
Adresse:	Isdammen 25 3962 Stathelle
Telefon:	35 98 75 50
E-post:	mail@oldroyd.no
Internett:	www.oldroyd.no