

FDV-DOKUMENTASJON

OLDROYD® Vanntett TM

Oktober 2020

Grønne tak

2123

1. PROSJEKT

Entreprenør eller utførende:

Prosjekt, adresse:

Bruksområde:

2. PRODUKTBEKRIVELSE

OLDROYD® Vanntett TM torvtaksmembran er en fleksibel myk membran til bruk på torvtak. Den fungerer som en effektiv sperre mot røtter og fukt mellom tak og torv, og inneholder ingen giftstoffer eller halogener. OLDROYD® Vanntett TM sveises med varmluft med omlegg ca. 10 cm. OLDROYD® Vanntett TM oppfyller kravene i NS-EN 13967 Type V, og har Sintef Teknisk godkjenning 20351.

Produktidentifisering:

Produkt, dimensjon: Rull BxL=2,20x20m eller 2,20x15m.

Fargekode: Mørk olivengrønn på oversiden, sort på undersiden

Overflatebehandling: Ingen hvis ren

Vedlegg, dokumentasjon TG 20351, Teknisk datablad, HMS datablad

3. ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger en serviceavtale? Nei Ja Hvis ja, firma.....

Regulært vedlikehold: Vedlikeholdsfri om installert som heldekkende membran med sveisede skjøter

Reparasjon av hull: Sveises med samme materiale ved hjelp av varmluft.

Gjennomføringer: Kan tettes med klebende skjøtemasse, for eksempel Oldroyd butyl fugemasse eller butyl tape.

Sammenføyning mot andre materialer: Kan eventuelt sammenføyas med andre materialer ved hjelp av fugemasse eller tape, uten bruk av ekstra overgangsfolie.

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt levetid uten utskiftning: > 50 år

Fuktbestandighet: Påvirkes ikke av fukt, fuktopptak < 0,1%

Renhold: -

FDV-DOKUMENTASJON

OLDROYD® Vanntett TM

Oktober 2020

Grønne tak

2123

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse:	Kan materialgjenvinnes og resirkuleres
Anbefalt utlufting:	Ikke nødvendig
Utlekking til grunn:	Ingen mykgjørere, vil ikke påvirke jord og grunnvann negativt
Emisjon til luft:	Meget lav, TVOC < 10 µg/m ² h

6. HMS-REFERANSER

HMS datablad	Tilgjengelig
Brannklasse, EN 13501-1	Ikke klassifisert

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL; NS 9431

Avfallstype/kode:	Hardplast, annen /1722
Avfallshåndtering:	Kildesorteres som plastbasert materiale på byggeplass, kan materialgjenvinnes. Ved rivning skal materialet leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

8. TEKNISK SERVICE

Produsent:	Oldroyd AS
Org.nr.:	(NO) 870 890 192 MVA
Adresse:	Isdammen 25, N-3962 Stathelle
Telefon:	35 98 75 50
E-post:	mail@oldroyd.no
Internett:	www.oldroyd.no