

# FDV-DOKUMENTASJON

**OLDROYD® PE-Lock**

Februar 2019

Tilbehør

2177

**1. PROSJEKT**

Entreprenør eller utførende:

Prosjekt, adresse:

Bruksområde:

**2. PRODUKTBEKRIVELSE**

OLDROYD® PE-Lock benyttes som innfestning av OLDROYD® MultiSafe tunnelmembraner ved horisontale, vertikale eller buede avslutninger.

**Produktidentifisering:**

Produkt, dimensjon –

- bredde

130mm

- høyde

25mm

- lengde

4m eller 6m

Fargekode:

Sort

Overflatebehandling:

Ingen hvis ren

Vedlegg, dokumentasjon

Teknisk datablad, Sikkerhets datablad.

**3. ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

Foreligger en serviceavtale?

Nei    Ja    Hvis ja, firma.....

Regulært vedlikehold:

Vedlikeholdsfri.

**4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**

Fuktbestandighet:

Påvirkes ikke av fukt, fuktopptak &lt; 0,1%

Renhold:

-

# FDV-DOKUMENTASJON

**OLDROYD® PE-Lock**

Februar 2019

Tilbehør

2177

## 5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse:	Kan materialgjenvinnes og resirkuleres
Anbefalt utlufting:	Ikke nødvendig
Utlekking til grunn:	Ingen mykgjørere, vil ikke påvirke jord og grunnvann negativt
Emisjon til luft:	Meget lav, TVOC < 10 µg/m <sup>2</sup> h

## 6. HMS-REFERANSER

HMS datablad	Tilgjengelig
Brannklasse, EN 13501-1	Ikke klassifisert

## 7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL; NS 9431

Avfallstype/kode:	Hardplast, annen /1722
Avfallshåndtering:	Kildesorteres som plastbasert materiale på byggeplass, kan materialgjenvinnes. Ved rivning skal materialet leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

## 8. TEKNISK SERVICE

Produsent:	Oldroyd AS
Org.nr.:	(NO) 870 890 192 MVA
Telefon:	35 98 75 50
E-post:	<a href="mailto:mail@oldroyd.no">mail@oldroyd.no</a>
Internett:	<a href="http://www.oldroyd.no">www.oldroyd.no</a>