

# Teknisk datablad

26.10.2020 - Utgave 2

Tilbehør

## OLDROYD® Butyl Skjøtebånd

### Bruksområde.

OLDROYD® Butyl Skjøtebånd er fleksible tetningsbånd som brukes til tetning mellom torvtaksplater, grunnmurplater, og mellom andre membraner i bygg.

### Produktbeskrivelse

OLDROYD® Butyl Skjøtebånd er en sort ekstrudert profil av butyl gummimasse på beskyttelsespapir. Materialet består av en blanding av syntetiske gummipolymere og fyllstoffer, og gir meget god heft mot de fleste overflater, og det har god motstand mot mugg og jord.

### Montering.

Overflaten må være ren, tørr og fri for frost, fett og løse materialer. Ved rengjøring av forurenset overflate, anbefaler produsenten bruk av propan-2-ol (IPA) som må tørke før påføring av butyl skjøtebåndet. Påfør direkte fra rullen på en flate og trykk tilstrekkelig langs hele lengden for å oppnå god heft. Fjern beskyttelsespapiret og plasser den andre overflaten til butyl skjøtebåndet. Trykk godt å forsegle skjøten. Bruken av en rulle med fast trykk, anbefales å få en god heft.

Egenskaper	Enhet	Informasjon / Verdier *
Bredden	mm	50 ± 10%
Lengden	m	10
Tykkelsen	mm	1,5 ± 10%
Egenvekt, masse	g/cm <sup>3</sup>	1,6
Adhesjon, dynamisk strekk	N/cm <sup>2</sup>	19
Adhesjon, dynamisk skjær	N/cm <sup>2</sup>	13
T-Peel Adhesjon to 250 µ PE membran	N/cm	12
Vanndamp permeabilitet, ISO 9932	g/m <sup>2</sup> /24h/mm	0,16
Temperatur - bruk	°C	-40 til +90
Temperatur - legging	°C	+5 til +40
Kjemikaliemotstand mot svake syrer og alkalier	20°C	God
Fuktmotstand	20°C	Meget god
Holdbarhet ved lagring (mørkt, kaldt og tørt)	Mndr.	24
Farlige kjemikalier	REACH, SVHC-listen	Ingen

\*Informasjonen er basert på produsentens data

