

# Teknisk Datablad

06.10.2020 - Utgave 3

Tilbehør

## OLDROYD® Rørmansjett

### Bruksområde

OLDROYD® Rørmansjett består av en gummielastisk mansjett som effektivt sikrer en fullstendig tett overgang mellom gjennomføringen og membran. OLDROYD® Rørmansjett leveres i et stort utvalg av ulike dimensjoner tilpasset alle vanlige typer gjennomføringer.

### Produktbeskrivelse

OLDROYD® Rørmansjett er en sort sprøytetøpt applikasjon. Materialet består av TPE og har meget gode sveiseegenskaper til Oldroyd sine PE og PP/TPO membraner.

### Montering ved rørgjennomføring

Først lages et hull, som er mindre i diameter enn røret, i toppen av halsen. Deretter trekkes mansjetten over hullet ned til der mansjettens bunnflate møter membranen. Denne sveises fast i membranen fra innerst til ytterst ved hjelp av varmluft. Hullet som er laget for å trekke over røret kan enten sveises fast til røret eller ved bruk av OLDROYD® Butyl Skjøtebånd i overgangen mellom rør og mansjett.

Egenskaper	Enhet	Informasjon / Verdier	
Produkt		OLDROYD® Rørmansjett 75	OLDROYD® Rørmansjett 110
Diameter, topp	mm	70	105
Vekt	g	157 ± 10%	160 ± 10%
Høyde	mm	50	
Ytre Diameter	mm	300	
Tykkelser	mm	1,5 ± 10%	
Forventet levetid ved null UV påvirkning	år	>120	
Farlige kjemikalier, SVHC-listen	REACH	Ingen	

