

# Teknisk datablad

01.10.2020 - Utgave 2

Tilbehør

## OLDROYD® Overgangsmembran

### Bruksområde

OLDROYD® Overgangsmembran Sikrer sammenføyingen av membrantype II og type III, fra kontaktstøp til portal eller kontaktstøp til PE membran bak betongelementer eller sprøytebetong.

### Produktbeskrivelse

OLDROYD® Overgangsmembran er en membran sammensatt av OLDROYD® MultiSafe 1200 og OLDROYD® MultiSafe 2000 Flex-15 som er sveiset sammen med lommeseis.

Produktet leveres på rull.

### Montering

Ved bruk av OLDROYD® Overgangsmembran gjør man det enklere å utføre sammenføyingene med varmluftsveising og en slipper noen form av limstoff.

Dette sikrer sammenføyingene gjennom hele membranens levetid.

Mer informasjon om videre montering finnes på de enkelte produkters tekniske datablader.

Egenskaper	Enhet	Informasjon / Verdier*	
Produkt		OLDROYD® MultiSafe 2000 Flex-15	OLDROYD® MultiSafe 1200
Farge		Gul / Grå	Hvit / Grå
Tykkelse	mm	2,15	1,1
Bredde	m	1,9	
Lengde	m	På forespørsel	
Forventet levetid ved null UV påvirkning	år	>120	
Farlige kjemikalier, SVHC-listen	REACH	Ingen	

\* Mer informasjon finnes på de enkelte produkters datablader