

# Teknisk Datablad

06.10.2020 - Utgave 6  
Tilbehør

## OLDROYD® RoadDisk

### Bruksområde

OLDROYD® RoadDisk benyttes til feste for beskyttelsesduk og membran type II mot tunnelvegg som normalt er påført sprøytebetong.  
OLDROYD® RoadDisk leveres komplett med Hilti skuddspiker (X-U 37 P8 eller X-U 40 P8 ) og skive (R-23).

### Produktbeskrivelse

OLDROYD® RoadDisk er produsert i myk polypropylen, TPO og er sveisbare med alle Oldroyd sine membraner.

### Montering ved boltegjennomføring

Beskyttelsesduken skytes fast til tunnelvegg påført sprøytebetong (kontaktstøp) med OLDROYD® RoadDisk. Membran type II, OLDROYD® MultiSafe 2000 Flex / -Flex15 sveises fast til OLDROYD® RoadDisk sin overflate med varmluftpistol uten at membranen punkteres.

OLDROYD® RoadDisk og OLDROYD® MultiSafe 2000 Flex er laget av samme materiale, fleksibel PP (TPO). OLDROYD® RoadDisk er meget sterk og har god adhesjon til membranen. Rask og sikker å montere.

Hverken OLDROYD® RoadDisk eller OLDROYD® MultiSafe 2000 Flex inneholder mykgjørere og har meget lang levetid..

Egenskaper	Enhet	Informasjon / Verdier
Materiale		PP/TPO
Diameter	mm	87
Høyde/Tykkelse	mm	11
Hull diameter	mm	3,8
Vekt (uten skive/spiker)	g	15,7
Skjøtestyrke i sveis	N/50mm	>500
Forventet levetid ved null UV påvirkning	år	>120
Farlige kjemikalier	REACH	Ingen

